

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide
Couleur : jaune
Odeur : citron
pH à l'état pur : > 12
Densité à 20°C : 1,025 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :

Carton de 2x5L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 20.07.2012
Date de révision 6 : 17.06.2025

NOVO DECAP'WAX TOUTES SURFACES

Code : DCXJA

NATURE CHIMIQUE

- Trioxosilicate de disodium
- Tensio actif non ionique
- Tensio actif anionique
- Isopropanol
- Sel d'EDTA
- Composition parfumante
- Colorant

USAGES ET PROPRIETES

NOVO DECAP'WAX TOUTES SURFACES nettoie et dégraisse toutes les surfaces en profondeur, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.

- Utilisation manuelle.
- Utilisation mécanique : Machine à pression, monobrosse

NOVO DECAP'WAX TOUTES SURFACES est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

Recommandé dilué dans l'eau (tiède de préférence) au moment de l'emploi selon les indications précisées ci-dessous :

- En utilisation manuelle recouvrir la surface à traiter de la solution de **NOVO DECAP'WAX TOUTES SURFACES**, laisser agir quelques secondes. Frotter si nécessaire et rincer à l'eau.
- En utilisation en machine à pression, pulvériser la solution de **NOVO DECAP'WAX TOUTES SURFACES** sur la surface à traiter, laisser agir quelques secondes et rincer à l'eau sous pression.

Dans le cas de contact avec des surfaces ou matériel pouvant contenir des denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

NOVO DECAP'WAX

TOUTES SURFACES

Code : DCXJA

MODE D'EMPLOI (suite)

Usage en collectivités ou domestique	Dosages du produit
Nettoyage des carrelages non protégés par des émulsions	50 ml dans un seau de 8 litres d'eau ou par monobrosse avec un disque correspondant
Lessivage des murs et des peintures lavables	20 à 30 ml dans un pulvérisateur de 500 ml
Décollage de papiers peints	1,5 litre dans un seau de 8 litres d'eau
Nettoyage des surfaces lavables (voir précautions ci-dessous)	15 à 20 ml dans un pulvérisateur de 500 ml
Dégraissage des hottes de cuisine	500 ml dans un seau de 8 litres d'eau
Nettoyage des sols d'ateliers	500 ml pour un seau de 8 litres d'eau
Elimination des salissures tenaces	500 ml à 1 litre pour un seau de 8 litres d'eau
Nettoyage courant des surfaces en industrie	50 ml dans un pulvérisateur de 500 ml

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Eviter les projections sur le verre et l'aluminium, dans l'éventualité rincer immédiatement à l'eau.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas d'étiquetage
- ☒ Etiquetage : Pictogramme de danger : **SGH05** ; Mention : **DANGER**
- **H314** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- ☐ Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☐ Non Soumis
- ☒ Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90.00