

Fiche technique

FARAL OPTIMUM 403 NG

Code: OPBRY

**Nouvelle formule,
base aqueuse.
Nettoyant rénovant
inox et chromes.**

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide

Couleur : blanc opaque

Odeur : in situ

pH à l'état pur : 6,0 à 7,0

Densité à 20°C : 0,995 ± 0,005

Solubilité : soluble dans l'eau

Conditionnement :

Carton 6 x 750 mL spray

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 09/10/2025

ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elcopharma.fr

NATURE CHIMIQUE

- Emulsion aqueuse de polydimethylsiloxane
- Isopropanol
- Tensio actif non ionique

USAGES ET PROPRIETES**FARAL OPTIMUM 403 NG :**

- est une formulation concentrée, spécialement étudiée et élaborée pour le nettoyage des surfaces en inox et chromes.
- élimine instantanément les traces d'oxydation et laisse un film protecteur, sans traces, qui laisse la surface nette et brillante.
- supprime le risque de corrosion et l'altération des surfaces.
- s'utilise manuellement, par pulvérisation, pour le nettoyage et la protection des surfaces suivantes :
 - Extérieur d'appareils de cuisson ;
 - Extérieur d'armoires chauffantes ;
 - Extérieur d'armoires réfrigérantes ;
 - Extérieur de lave-vaisselles ;
 - Extérieur de présentoirs ;
 - Extérieur de vitrines ;
 - Surfaces chromées brillantes ou satinées ;
 - Surfaces en INOX.

FARAL OPTIMUM 403 NG est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser **FARAL OPTIMUM 403 NG** directement sur la surface sèche à entretenir.
- Essuyer avec un chiffon doux et sec dans le sens du polissage du métal.
- La surface devient nette et brillante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

 Pas étiquetage Etiquetage

Etiquetage additionnel : **EUH210** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité Non Soumis Soumis**CODE DOUANIER**

3405.90.10.00