

## Fiche technique

# FARAL OPTIMUM 403 NG

Code: OPBRY

**Nouvelle formule,  
base aqueuse.  
Nettoyant rénovant  
inox et chromes.**

### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide  
Couleur : blanc opaque  
Odeur : in situ  
pH à l'état pur : 6,0 à 7,0  
Densité à 20°C : 0,995 ± 0,005  
Solubilité : soluble dans l'eau

### Conditionnement :

Carton 6 x 750 mL spray

### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 09/10/2025  
Date de révision 1 : 07.11.2025

### ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier  
F.89500 Villeneuve sur Yonne  
Tél: (0)3.86.87.63.63  
Fax : (0)3.86.87.35.35  
info@elcopharma.com  
www.elcopharma.fr

### NATURE CHIMIQUE

- Emulsion aqueuse de polydiméthylsiloxane
- Isopropanol
- Tensio actif non ionique

### USAGES ET PROPRIETES

#### FARAL OPTIMUM 403 NG :

- est une formulation concentrée, spécialement étudiée et élaborée pour le nettoyage des surfaces en inox et chromes.
- élimine instantanément les traces d'oxydation et laisse un film protecteur, sans traces, qui laisse la surface nette et brillante.
- supprime le risque de corrosion et l'altération des surfaces.
- s'utilise manuellement, par pulvérisation, pour le nettoyage et la protection des surfaces suivantes :
  - Extérieur d'appareils de cuisson ;
  - Extérieur d'armoires chauffantes ;
  - Extérieur d'armoires réfrigérantes ;
  - Extérieur de lave-vaisselles ;
  - Extérieur de présentoirs ;
  - Extérieur de vitrines ;
  - Surfaces chromées brillantes ou satinées ;
  - Surfaces en INOX.

**FARAL OPTIMUM 403 NG** est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

### MODE D'EMPLOI

- Pulvériser **FARAL OPTIMUM 403 NG** directement sur la surface sèche à entretenir.
- Essuyer avec un chiffon doux et sec dans le sens du polissage du métal.
- La surface devient nette et brillante.
- Rincer à l'eau potable dans le cas d'entretien de surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas étiquetage  
☐ Etiquetage  
☒ Etiquetage additionnel : **EUH210** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☒ Non Soumis  
☐ Soumis

### CODE DOUANIER

3405.90.10.00