

Déboucheur canalisation

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : alcaline
pH à l'état pur : > 12
Densité à 20°C : 1,170 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :

Carton 4 x 1L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 17.09.2009
Date de révision 10 : 02.06.2026

NOVO DEBOUCH'ALCALIN (à la soude)

Code : DEBCS

NATURE CHIMIQUE

- Hydroxyde de sodium
- Séquestrant

USAGES ET PROPRIETES

NOVO DEBOUCH'ALCALIN est destiné au débouchage des WC, lavabos, baignoires, douches, éviers, etc.

MODE D'EMPLOI

Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.

Verser avec précaution et en portant les équipements de protection individuelle 100 à 150 ml de produit dans l'orifice de l'écoulement sans éliminer l'eau non évacuée.

Laisser agir 30 minutes.

Rincer abondamment à l'eau.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Il est préférable de ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.
- Fermer l'emballage après utilisation.
- Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Ne pas mettre en contact de surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et leurs alliages) et en verre.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

Pas d'étiquetage

Etiquetage : Pictogramme de danger : **SGH05** ; Mention : **DANGER**

- **H314** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

Non Soumis

Soumis

CODE DOUANIER

2815.12.00.00